

www.prohodka.su
+7/495/ 648-52-04
mail@prohodka.su

FHE

Flexible-Haus-Einführung



**24 Stunden
Lieferservice**
auf Wunsch


**Qualitäts-
garantie**
auf alle Produkte

**Weltweites
Vertriebsnetz**
für Sie vor Ort

► Vorteile

- Einfache und schnelle Montage
- Dichtheit bis 1 bar
- Großer Anwendungsbereich
- Einfache Kabelauswechslung
- Abdichtung auch bei Mehrfachbelegung möglich

► Einbau-Hinweise

Flexible-Haus-Einführungen zum gas- und wasserdichten Einführen von Kabeln oder Leitungen aller Art. Mit Expansionsdicht-Beschichtung und einseitiger, bzw. beidseitiger Schrumpfmuffe in Warm- oder Kaltschrumpftechnik. Kabel und Flexible-Haus-Einführung sind fachgerecht zu verlegen, um eine zuverlässige Gas- und Wasserdichtheit zu gewährleisten. Für Dichtheit haftet der Auftragnehmer.



Flexible Haus-Einführung FHE
Zur gas- und wasserdichten Verlegung von Kabeln und Leitungen aller Art. Spiralschlauch aus flexiblem, stoßfestem Kunststoff mit Expansionsdicht-Beschichtung. Erhältlich mit Kalt- oder Warm-schrumpftechnik an einer oder an beiden Seiten. Auf Anfrage auch mit Rollmuffenabdichtung lieferbar. Standardlänge 600 mm.

FHE-Varianten

Warm-schrumpftechnik einseitig	Warm-schrumpftechnik beidseitig	Kaltschrumpftechnik einseitig	Kaltschrumpftechnik beidseitig	Ø Kabel Warm-schrumpftechnik	Øi FHE
FHE 19/8	FHE 19/8/2	FHE 19/10-KS	FHE 19/10/2-KS	8 – 17 mm	19 mm
FHE 30/9	FHE 30/9/2	FHE 30/16-KS	FHE 30/16/2-KS	9 – 28 mm	30 mm
FHE 38/16	FHE 38/16/2	FHE 38/21-KS	FHE 38/21/2-KS	16 – 36 mm	38 mm
FHE 45/16	FHE 45/16/2	FHE 45/21-KS	FHE 45/21/2-KS	16 – 43 mm	45 mm
FHE 65/22	FHE 65/22/2	FHE 65/33-KS	FHE 65/33/2-KS	22 – 63 mm	65 mm
FHE 80/29	FHE 80/29/2	FHE 80/33-KS	FHE 80/33/2-KS	29 – 78 mm	80 mm
FHE 110/42	FHE 110/42/2	FHE 110/38-KS	FHE 110/38/2-KS	42 – 108 mm	110 mm

Best.-Nr. z. B. **FHE 30/9(/2)**



Spiralschlauch als Meterware
Anwendungsbereich -15° bis $+60^{\circ}$ C. Verlegung auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen möglich. Gute Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit. Auf Anfrage sind Varianten bis 200 mm Innendurchmesser lieferbar. Mindestbiegeradius = 5 x Außendurchmesser.

FHE-Rollenware

Typ	Ø innen	Ø außen	Gewicht	Rollenlänge
FHE-S 19	19 mm	25 mm	300 g/m	50 m
FHE-S 30	30 mm	37 mm	450 g/m	50 m
FHE-S 38	38 mm	46 mm	550 g/m	50 m
FHE-S 45	45 mm	53 mm	700 g/m	50 m
FHE-S 65	65 mm	74 mm	1130 g/m	50 m
FHE-S 80	80 mm	91 mm	1600 g/m	50/30 m
FHE-S 110	110 mm	123 mm	2500 g/m	50/30 m

Best.-Nr. z. B. **FHE-S 30**



Ausspritzmasse FHE-Fix
Zum Einbau empfehlen wir die UGA-Ausspritzmasse **FHE-Fix**. Inhalt Kartusche: 310 ml.